

# Dopomat SNF

## Detergent industrial

### Proprietăți

Îndepărtează rapid murdării obișnuite, precum și murdării uleioase și unsuroase din hale de montaj și ateliere din industria auto și industria metalică. La aplicare manuală și mașinală nu dezvoltă spumă excesivă și pătrunde bine în pori. Proprietatea de solubilizare a murdărilor durează numai scurt timp, favorizând separarea apelor reziduale. Dopomat SNF nu conține fosfați, clor, agenți complecși și silicoane fiind un produs ecologic. După norme: ÖNORM B 5105, aliniat 7,2 este indicat pentru canalizare cu separator de uleiuri.

### Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside neionice 5-15%, săpun < 5%, policarboxilați < 5%, solvenți solubili în apă, odoranți.

Valoare pH (concentrat): ca. 12 Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 10

### Domeniul de întrebuințare

Pe toate pavimente industriale, rezistente la substanțe alcaline și apă cum ar fi: betonul, șapă, paviment din teracotă, faianță din teracotă, gresie, rășini epoxidice și asfalt. Nu aplicați pe linoleu sau gumă!

### Întrebuințare

Înainte de prima utilizare, verificați rezistența materialelor la un loc ascuns.

#### Curățenia de întreținere:


În funcție de gradul murdărilor 100-200 ml la 10 l apă rece.

#### Curățenia intensivă:

În funcție de gradul murdărilor 200-500 ml la 10 l apă rece.

Împrăștiați soluția de curățat, frecați cu mașina, aspirați cu aspiratorul pentru lichide și clătiți cu apă curată.

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.



**Curățenia  
industrială /  
automatizată**

### Consum pe metru pătrat

Curățenia prin sters sau cu mașină: 1-2 ml

Curățenia intensivă: 2-5 ml

**Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!**

### Ambalaj

10 litri / canistre  
200 litri / butoaie

Art.-Nr. j 05 04 10

Art.-Nr. j 05 04 72

