

Gommasol

Detergent pentru îndepărtarea urmelor de gumă

Proprietăți

Gommasol este un detergent special, pe bază de solvenți pentru îndepărtarea urmelor de gumă, cauzate de stivuitoare și alte mijloace de transport pe pavimente industriale. Datorită eficienței mari de curățat, Gommasol este indicat în domeniile industriale și depozite foarte murdare. Gommasol are miros decent și este ușor de utilizat.

Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside neionice 5-15%, solvenți solubili în apă, substanțe ajutătoare.

Valoare pH (concentrat): ca. 6

Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 7

Domeniul de întrebuințare

Pe pavimente rezistente la solvenți cum ar fi: Pavimente industriale, beton, pavimente din rășini epoxidice, pavimente turnate din magnezit precum pe pavimente din țiglă. Nu este indicat pe pavimente din asfalt, pavimente cu compuși de bitum, precum pe pavimente din materiale plastice!

Întrebuințare

Aplicați produsul (concentrat sau diluat cu apă 1:1 până 1:2) cu ajutorul unui aparat sprayat cu diuză de spumat uniform pe paviment și lăsați să acționeze timp de 10 minute.

În cazuri de murdării normale precum și la aplicații punctuale, soluția reziduală poate fi îndepărtată cu ajutorul unei mașini de curățat (aspirat / frecat) cu o soluție de Dopomat-forte 1%.

În cazuri de murdării intense sau la aplicații pe suprafețe mari, împrăstiați uniform soluția de gommasol pe paviment, apoi frecăți bine cu mașina monodisc cu pad verde, după care aspirați soluția reziduală și clătiți bine cu apă curată.

Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.


* Ustensile-Kiehl adecvate pentru aplicare:

Art.-Nr. VFK 280050 flacon de sprayat

Art.-Nr. VVK 910330 piston de spumat pentru flacon

Art.-Nr. z 20 50 18 flacon de sprayat 1,5 litri, cod-culor: roșu, diuză de spumare din PP, (garnituri din EPDM).

Art.-Nr. z 20 50 72 aparat de sprayat cu presiune, 5 L RONDO, diuze de spumare (garnituri din EPDM).



**Curățenia
industrială /
automatizată**

Consum pe metru pătrat

Îndepărtarea urmelor de gumă: 50-100 ml

GHS 07, Atenție (în concentrat);

H302/312/332 Nociv în caz de înghițire, în contact cu pielea sau prin inhalare.

H315 Provoacă iritarea pielii. H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P271 A se utiliza numai în aer liber sau în spații bine ventilate. P280 Purtați mănuși de protecție/echipament de protecție a ochilor. P301/330/331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați vomă. P305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți.

Conține: Butoxyethanol (INCI).

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

5 litri / canistre

Art.-Nr. j 05 07 15

