

Copex

Decapant universal

Proprietăți

Decapant intensiv, cu spumare redusă predestinat pentru podele elastice și sensibile la substanțe alcaline. Îndepărtează cu ușurință straturi de polimeri, straturi de protecție precum și murdăria uleioasă și unsuroase. Nu conține NTA și glicol butilic.

Compoziție (conf. 648/2004/CE)

Tenside neionice < 5%, săpunuri < 5%, solvenți solubili în apă, substanțe solubilizatoare, coloranți, odoranți.

Valoare pH (concentrat): ca. 9,5 Valoare pH (soluție de întrebuințare): ca. 9

Domeniul de întrebuințare

Se poate utiliza pe toate suprafețele rezistente la apă, sensibile și nesensibile la substanțe alcaline cum ar fi: linoleu, gumă, PVC, Polyolefină, piatră naturală sau artificială. Pe pavimente necunoscute se indică a se testa rezistența pavimentului înainte de utilizare.

Întrebuințare

Decapare pe pavimente protejate:

1-3 litri la 8 litri apă rece.

Împrăștiați soluția pe paviment, lăsați să acționeze 10 minute, frecați cu mașina.

În caz de nevoie adăugați apă fierbinte din rezervor pe paviment și frecați în continuare, după care aspirați soluția reziduală și clătiți profund cu apă curată.



Pagubele produse prin nerespectarea modului de utilizare conf. fișei tehnice, nu pot fi reclamate.



Consum pe metru pătrat

Decapare: 90 ml

GHS 07, Atenție (în concentrat);

H319 Provoacă o iritare gravă a ochilor. P280 Purtați echipament de protecție a ochilor.

P305/351/338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute.

Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință.

Continuați să clătiți.

Produs nedestinat aplicațiilor casnice în conformitate cu normele CE/44/1999 Art. 1!

Ambalaj

6x1 litri flacoane / carton

10 litri / canistre

Art.-Nr. j 15 04 01

Art.-Nr. j 15 04 10

